SDS-0003

SICHERHEITSDATENBLATT

SDS-0003

TotalFill BC Sealer™

Ausgabedatum: 2023-08-15 Rev.: 6 TotalFill BC Sealer™

Rev.: 6

Ausgabedatum: 2023-08-15

1 – IDENTIFIKATION

Produkti- dentifikator	Handelsname	Produktidentifikatornummer (REF)	
	TotalFill® - BC Sealer™ 2 g 1P	5025859EU	
	TotalFill® - BC Sealer™ HiFlow 1,5 g 1P	5027126EU	

Verwendung des Produkts	Wurzelkanal-Füllmaterial.
Einschränkungen der Verwendung	Nur für die zahnärztliche Verwendung.
Lieferant	Innovative BioCeramix Inc. 101 - 8218 North Fraser Way Burnaby, BC V3N 0E9 Kanada Tel.: +1 604-221-6800
Notrufnummer	NUR bei chemischen Notfällen (Verschütten, Auslaufen, Brand, Explosion oder Unfall): CHEMTREC Tel.: 1-800-262-8200 (USA) +1 703-741-5500 (andere Länder)

2 – MÖGLICHE GEFAHREN

GHS-Einstufung und WHMIS 2015

Gesundheits- gefahr	Gefahrenklasse	Gefahren- kategorie	Signalwort	Gefahrenhinweis	Piktogramm
	Hautreizung	2	Achtung	H315 Verursacht Hautreizungen	→
	Augenreizung	2A	Achtung	H319 Verursacht schwere Augenreizung	· ·

Sicherheits-	P264	Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
hinweise	P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.
	P302 + P352	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
	P321	Besondere Behandlung: Haut gründlich mit kühlem Wasser und pH-neutraler
		Seife oder einem für die Verwendung auf der Haut bestimmten milden
		Reinigungsmittel waschen.
	P332 + P313	Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
	P337 + P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
	P362 + P364	Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
		į
	P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
		Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
		entfernen. Weiter ausspülen.

Dieses Produkt reagiert chemisch mit Wasser bzw. Feuchtigkeit und bestimmte Zwischenprodukte
dieser Reaktion (d. h. Calciumhydroxid, nur während des Abbindens bzw. Aushärtens des Materials
vorhanden) können ein stärker alkalisches Material erzeugen als die trockene Paste.

Umweltgefahr	Nicht zutreffend

3 – ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

CAS-Nr.	EG-Nummer	Index-Nr.	REACH- Registrierungsnr.	Konzentration (Gew%)	Chemische Bezeichnung	Einstufung gemäß 67/548/EWG	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
							(CLP)
1314-23-4	215-227-2	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	35,0 – 45,0 %	Zirkonoxid	Reizend: Xi; R36	Skin Irrit. 2 H315
12168-85-3	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	20,0 – 35,0 %	Tricalciumsilikat	R38	
10034-77-2	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	7,0 – 15,0 %	Dicalciumsilikat		Eye Irrit. 2 H319
1305-62-0	215-137-3	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1,0 – 4,0 %	Calciumhydroxid		
Nicht zutreffend	Zusatzstoffe: Füllstoffe: Keine sind als gefährlich für Gesundheit oder Umwelt eingestuft und sie tragen nicht zur Einstufung des Produkts bei. Die genaue chemische Identität und die exakte Konzentration der Füllstoffe im Produkt wurden als vertrauliche Geschäftsinformationen (Confidential Business Information, CBI) zurückgehalten.			Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Firmeneigen	

4 – ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Expositionsweg	Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und	Erste-Hilfe-Behandlung
	Wirkungen	
Hautkontakt	Hautreizung, Austrocknen, Risse oder Sprünge in der Haut. Anhaltende Exposition kann schwere Hautschädigungen in Form von Verätzungen verursachen.	Haut gründlich mit kühlem Wasser und pH-neutraler Seife oder einem für die Verwendung auf der Haut bestimmten milden Reinigungsmittel waschen. Handschuhe anlegen und etwaige kontaminierte Kleidung und Schuhe von der betroffenen Person abnehmen. In allen Fällen von anhaltender Exposition gegenüber dem Produkt, frisch abgebundenem Produkt oder anhaltender Exposition von nasser Haut gegenüber dem Produkt ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Kontakt mit den Augen	Schwere Reizung und/oder Entzündung. In schweren Fällen Blindheit.	Sofort einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen, auch unter den Augenlidern, um sämtliche Partikel zu entfernen. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Einatmen	Reizung von feuchten Schleimhäuten von Nase, Hals und oberen Atemwegen. Eventuell Verschlechterung von vorbestehenden Erkrankungen der oberen Atemwege und der Lunge.	Betroffene Person aus dem Bereich an die frische Luft bringen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Husten und andere Symptome sich nicht legen.
Verschlucken	Innere Schmerzen oder Reizungen des Verdauungstraktes.	KEIN Erbrechen herbeiführen. Falls die Person bei Bewusstsein ist, den Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser zu trinken geben. Bei Erbrechen den Patienten vornüber lehnen oder (nach Möglichkeit mit dem Kopf nach unten) auf die linke Seite legen, um einen offenen Atemweg zu erhalten und Einatmen zu vermeiden. Die Person sorgfältig beobachten. Unter keinen Umständen einer bewusstlosen Person (d. h. bei sichtbaren Anzeichen von Schläfrigkeit oder reduziertem Bewusstsein) irgendetwas über den Mund verabreichen. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Seite 1 von 6

SDS-0003

SICHERHEITSDATENBLATT

SDS-0003

TotalFill BC Sealer™ Ausgabedatum: 2023-08-15

Rev.: 6

5 - MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Bedingungen der	Nicht entzündlich oder brennbar.
Entzündbarkeit	
Geeignete Löschmittel	Wassersprühstrahl, alkoholbeständigen Schaum, Trockenchemikalien oder
_	Kohlendioxid verwenden.
Ungeeignete Löschmittel	Es bestehen keine Einschränkungen bezüglich der Art des Feuerlöschers.
Besondere vom Produkt ausgehende Gefahren	Keine bekannt.
Besondere Schutzmaßnahmen und - ausrüstung sowie Vorsichtshinweise für die Brandbekämpfung	Bei der Brandbekämpfung umluftunabhängige Atemgeräte und Schutzhandschuhe tragen. Die Ausrüstung ist nach dem Gebrauch gründlich zu dekontaminieren. Verschüttetes Material nicht in Abflüsse oder Wasserläufe gelangen lassen.

6 - MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren	Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen, um Kontamination von Haut, Augen und Bekleidung zu vermeiden (siehe Abschnitt 8). Kontakt mit dem Produkt vermeiden: Kontakt mit dem Produkt, frisch abgebundenem Produkt oder anhaltende Exposition von nasser Haut gegenüber dem Produkt vermeiden. Maßnahmen vermeiden, die getrocknetes Produkt in die Luft freisetzen. Einatmen von Staub des getrockneten Produkts vermeiden. Verschüttetes Produkt mit einer Kelle oder einem oder mehreren feuchten Papiertüchern aufnehmen.
Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung	 Produkt von Abflüssen, Oberflächen- und Grundwasser fernhalten. Verschüttetes Produkt mit einer Kelle oder einem oder mehreren feuchten Papiertüchern aufnehmen. In einem geeigneten verschlossenen Behälter entsorgen. Abfallprodukt gemäß örtlichen, landes- und bundesweiten Vorschriften entsorgen. Abflüsse abdecken. Bereich, in dem Material verschüttet wurde, mit großen Wassermengen waschen und gründlich trocknen.

7 - HANDHABUNG UND LAGERUNG

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung	Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Einatmen des getrockneten Produkts vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und persönliche Schutzausrüstung ablegen. Nach der Handhabung des Produkts die Hände waschen. Kontaminierte Kleidung und persönliche Schutzausrüstung ablegen. Vor dem erneuten Tragen waschen. Kontakt mit Ammoniak, Ammoniumnitrat, Chlor oder chlorhaltigen Artikeln vermeiden.
Bedingungen zur sicheren Lagerung	Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Bei Raumtemperatur in einem trockenen Bereich lagern. Fest verschlossen in der Originalverpackung lagern. Bis zur Verwendung trocken halten. Vor starker Hitze und Kälte schützen. Vor physischer Beschädigung schützen. Von unverträglichen Materialien sowie Lebensmitteln und Getränken getrennt lagern Nicht in der Nähe von Ammoniak, Ammoniumnitrat, Chlor oder chlorhaltigen Artikeln lagern.

TotalFill BC Sealer™

Ausgabedatum: 2023-08-15 Rev.: 6

8 – BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

und trocknen. • Ggf. leichte, undurchlässige Arbeitsschutzkleidung (Laborkittel), um Hautkontakt zu vermeiden. • Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und persönliche Schutzausrüstung ablegen. • Kontaminierte Kleidung und persönliche Schutzausrüstung ablegen. Vor dem erneuten Tragen waschen.	Zu überwachende Parameter	Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.		
Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung (PSA) Hautschutz Hautschutz Hautschutz Hautschutz Hautschutz Hautschutz Hautschutz Hautschutz Hautschutz Hautschutz Hautschutz Hautschutz				
undurchlässig und resistent sein: ○ Untersuchungshandschuhe: Nitrilkautschuk oder Latex. ○ Empfohlene Dicke des Handschuhmaterials: ≥ 0,38 mm • Korrekte Technik zum Ablegen der Handschuhe (ohne Berühren der Außenseite des Handschuhs) verwenden, um Hautkontakt mit diesem Produkt zu vermeiden. • Kontaminierte Handschuhe nach Gebrauch gemäß den einschlägigen Gesetzen und der guten Laborpraxis entsorgen. • Nach der Handhabung des Produkts die Hände wascher und trocknen. • Ggf. leichte, undurchlässige Arbeitsschutzkleidung (Laborkittel), um Hautkontakt zu vermeiden. • Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und persönliche Schutzausrüstung ablegen. • Kontaminierte Kleidung und persönliche Schutzausrüstung ablegen. Vor dem erneuten Tragen waschen.	Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche	Augen-/ Gesichtsschutz	Dicht abschließende Schutzbrille.Gesichtsschild.	
 (Laborkittel), um Hautkontakt zu vermeiden. Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und persönliche Schutzausrüstung ablegen. Kontaminierte Kleidung und persönliche Schutzausrüstung ablegen. Vor dem erneuten Tragen waschen. 		Hautschutz	undurchlässig und resistent sein: ○ Untersuchungshandschuhe: Nitrilkautschuk oder Latex. ○ Empfohlene Dicke des Handschuhmaterials: ≥ 0,38 mm • Korrekte Technik zum Ablegen der Handschuhe (ohne Berühren der Außenseite des Handschuhs) verwenden, um Hautkontakt mit diesem Produkt zu vermeiden. • Kontaminierte Handschuhe nach Gebrauch gemäß den einschlägigen Gesetzen und der guten Laborpraxis entsorgen. • Nach der Handhabung des Produkts die Hände waschen und trocknen.	
			 (Laborkittel), um Hautkontakt zu vermeiden. Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und persönliche Schutzausrüstung ablegen. Kontaminierte Kleidung und persönliche Schutzausrüstung ablegen. Vor dem erneuten Tragen waschen. 	
Das Produkt in einem gut belüfteten Bereich handhaben.		Atemschutz	Ü	
Thermische Gefahren Nicht zutreffend			Nicht zutreffend	
 Hygienemaβnahmen Gemäß guter gewerblicher Hygiene- und Sicherheitspraxis handhaben. Von Lebensmitteln und Getränken fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 		Hygienemaßnahmen	handhaben. • Von Lebensmitteln und Getränken fernhalten.	

9 - PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	Aggregatzustand	Fest (dicke Paste)	Obere / untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen	Nicht verfügbar
	Farbe	Weiß		
Geruch	Kein deutlicher Ger	uch	Dampfdruck	Nicht verfügbar
Geruchsschwelle	Nicht verfügbar		Dampfdichte	Nicht verfügbar
pH-Wert	> 12 (basisch)		Relative Dichte	Nicht verfügbar
Schmelzpunkt /	Nicht verfügbar		Löslichkeit (in Wasser)	Etwas löslich
Gefrierpunkt				
Siedebeginn und Siedebereich	Nicht verfügbar		Verteilungskoeffizient: n-Octanol / Wasser	Nicht verfügbar
Flammpunkt	Nicht verfügbar		Selbstentzündungstemperatur	Nicht verfügbar
Verdampfungsge- schwindigkeit	Nicht verfügbar		Zersetzungstemperatur	Nicht verfügbar
Entzündbarkeit	Nicht verfügbar		Viskosität	Nicht verfügbar

TotalFill BC Sealer™

Ausgabedatum: 2023-08-15 Rev.: 6

10 – STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Reaktivität	Kontakt mit Wasser führt zur Hydrierung des Produktes und erzeugt (ätzendes) Calciumhydroxid.
Chemische Stabilität	Stabil unter den empfohlenen Lagerbedingungen.Vor Nässe schützen.
Möglichkeit gefährlicher Reaktionen	Nicht verfügbar
Zu vermeidende Bedingungen	Unbeabsichtigten Kontakt mit Wasser vermeiden, um vorzeitiges Abbinden/Aushärten zu verhindern; Kontakt mit Wasser führt zur Hydrierung des Produktes und erzeugt (ätzendes) Calciumhydroxid.
Unverträgliche Materialien	Unverträglich mit Säuren, Ammoniak, Ammoniumnitrat, Ammoniumsalzen, Aluminium-Metall und Chlor.
Gefährliche Zersetzungsprodukte	 Es kommt nicht zu einer spontanen Zersetzung. Kontakt mit Wasser führt zur Hydrierung des Produktes und erzeugt (ätzendes) Calciumhydroxid.

11 - TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Notfa blick	llü	be

Dieses Produkt ist eine weiße Paste, von der eine geringfügige unmittelbare Gefahr ausgeht. Eine ernsthafte Schädigung durch einmalige Exposition gegenüber der Paste ist unwahrscheinlich. Eine Exposition von schadgung under einmange Exposition gegenüber der Faste ist unwahlschifflich. Eine Exposition von ausreichender Menge und Dauer (entweder einzeln oder mehrfach) gegenüber dem feuchten Produkt kann jedoch schwere Reizungen von Haut und Augen in Form von Verätzungen verursachen. Ähnliche Gewebeschäden können auftreten, wenn nasse oder feuchte Körperbereiche ausreichend lange dem Produkt ausgesetzt sind.

		Numerische Messgrö	ößen der Toxizität	
Chemische	CAS-Nr.	ACGIH	OSHA PEL	LD ₅₀
Bezeichnung				
Zirkonoxid	1314-23-4	5 mg/m³ Gesamtstaub	5 mg/m³ TWA	Nicht verfügbar
Tricalciumsilikat	12168-85-3	10 mg/m3 Gesamtstaub	5 mg/m³ Atemstaub	Nicht verfügbar
Dicalciumsilikat	10034-77-2		10 mg/m ³ Gesamtstaub	
Calciumhydroxid	1305-62-0	5 mg/m ³	5 mg/m³ TWA (respirierbare Fraktion) 15 mg/m³ TWA (Gesamtstaub)	7300 mg/kg

Expositi- onswege	Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften	Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition	Zielorgan(e)
Hautkontakt	Hautreizung, Austrocknen, Risse oder Sprünge in der Haut.	Schwere Hautschädigungen in Form von Verätzungen.	Haut
Kontakt mit den Augen	Schwere Reizung und/oder Entzündung.	In schweren Fällen Blindheit.	Auge
Einatmen	Reizung von feuchten Schleimhäuten von Nase, Hals und oberen Atemwegen.	Eventuell Verschlechterung von vorbestehenden Erkrankungen der oberen Atemwege und der Lunge.	Schleimhäute von Nase, Hals und oberen Atemwegen.
Verschlucken	Innere Schmerzen oder Reizungen des Verdauungstraktes.	Schadwirkungen sind möglich, wenn große Mengen eingenommen werden.	Verdauungssystem

Akute Toxizität	Das Produkt ist nicht als toxischer Stoff eingestuft.
Ätz- / Reizwirkung auf die Haut	Kann Hautreizungen verursachen.
Schwere Augenschädigung / -reizung	Kann schwere Augenreizungen verursachen.
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut	Kein Allergiepotenzial nach mehrfacher Verwendung und gute Verträglichkeit durch subkutane Gewebe.
Keimzell-Mutagenität	Keine mutagene Wirkung.
Karzinogenität (NTP, IARC, OSHA)	Die Bestandteile werden nicht als Karzinogene aufgeführt.
Reproduktionstoxizität	Nicht verfügbar
Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT) bei einmaliger Exposition	Das Produkt ist nicht als toxischer Stoff eingestuft.
Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT) bei wiederholter Exposition	Das Produkt ist nicht als toxischer Stoff eingestuft.
Aspirationsgefahr	Nicht verfügbar
Wechselwirkungen	Nicht verfügbar
Sonstige Angaben	Nicht zutreffend

Seite 5 von 6

TotalFill BC Sealer™

Ausgabedatum: 2023-08-15 Rev.: 6

12 - UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Toxizität	Nicht verfügbar	Mobilität im Boden	Nicht verfügbar
Persistenz und Abbaubarkeit	Nicht verfügbar	Andere schädliche	Keine bekannten signifikanten
		Wirkungen	Wirkungen oder kritischen Gefahren.
Bioakkumulationspotenzial	Nicht verfügbar		

13 – HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Verfahren der Abfallbehandlung	Für die sichere Handhabung und Entsorgung dieses Produkts geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen, um Kontamination von Haut, Augen und Bekleidung zu vermeiden (siehe Abschnitt 8). Abfallprodukt bzw. kontaminiertes Produkt in einem geeigneten verschlossenen Behälter entsorgen. Produkt gemäß örtlichen, landes- und bundesweiten Vorschriften entsorgen.
Physikalische / chemische Eigenschaften, die die	Keine bekannten Vorsichtsmaßnahmen.
Verfahren der Abfallbehandlung beeinflussen	
Abraten von der Entsorgung über das Abwasser	Das Produkt nicht im Abfluss entsorgen und nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für	Keine bekannten Vorsichtsmaßnahmen.
Verbrennung oder Deponierung	

14 - ANGABEN ZUM TRANSPORT

UN-Nummer	Nicht zutreffend, da das Produkt nicht als Gefahrgut eingestuft ist.
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	Nicht zutreffend, da das Produkt nicht als Gefahrgut eingestuft ist.
Transportgefahrenklasse(n)	Nach den UN-Modellvorschriften nicht als Transportgefahr eingestuft.
Verpackungsgruppe	Nicht zutreffend, da das Produkt nicht als Gefahrgut eingestuft ist.
Umweltgefahren	 Nach dem IMDG-Code nicht als Meeresschadstoff bekannt. Nach den UN-Modellvorschriften, ADR, RID und ADN keine Umweltgefahr.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender	Nicht zutreffend
Massengutbeförderung (gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/789 und gemäß IBC-Code)	Nicht zutreffend

15 - RECHTSVORSCHRIFTEN

Status gemäß VERORDNUNG (EG) NR. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006;

- Dieses Produkt ist als "Reizend" eingestuft:
 - o Hautreizung (Kategorie 2)
 - o Augenreizung (Kategorie 2)

Status gemäß USDOL-OSHA Hazard Communication Rule, 29 CFR 1910,1200:

 Die Bestandteile in diesem Produkt (Calciumsilikatverbindungen, Zirkonoxid und Calciumhydroxid) gelten als "gefährliche Chemikalien" im Sinne dieser Verordnung.

16 - SONSTIGE ANGABEN

Ausstellungsdatum 2023-08-15

Dieses Produkt sollte gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden. Die oben aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen sind eventuell nicht für alle Personen und Situationen ausreichend. Unerfahrene Anwender des Produkts sollten vor der Verwendung oder Handhabung dieses Produkts ordnungsgemäß geschult werden. Anwender sind dafür verantwortlich, sich an alle für die sichere Handhabung und Verwendung des Produkts geltenden Gesetze und Vorgehensweisen zu halten, die Eignung des Produkts für die vorgesehene Verwendung zu ermitteln und mögliche Gefahren im Zusammenhang mit dem Mischen dieses Produkts mit anderen Materialien zu verstehen. Die obigen Informationen werden als korrekt angesehen, Zeisdamienlanig mit och instinction tieses i robusts im anderen mate ander zu verwenden. Die Informationen in diesem Dokument berühen auf unserem derzeitigen Erkentmisstand und beziehen sich auf das Produkt im Hinblick auf geeignete Sicherheitsmaßnahmen. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Der Lieferant und/ oder Hersteller dieses Produkts haftet nicht für Schäden, die sich aus der Handhabung, der missbräuchlichen Verwendung oder dem Kontakt mit diesem Produkt ergeben.